

# PROYECTOR DE CUARZO YODO

## DISBARENT

### PROYECTOR MINI

(DB10116NG) NEGRO 150W  
(DB10116BL) BLANCO 150W

### PROYECTOR NORMAL

(DB10115NG) NEGRO 500W  
(DB10115BL) BLANCO 500W

### PROYECTOR GRANDE

DISBARENT 1000 W (DB1010901)  
DISBARENT 1500W (DB1011001)



UNID.EMBAL. 1

### TC LINEAS

### TC LINEAS

#### SOPORTES



#### TCB90

SOPORTE LARGO 90 CM  
UNID.EMBAL. 1



#### TCB60

SOPORTE PEQUEÑO 60CM  
UNID.EMBAL. 1

A 113/500 = 520  
A 113/1000 = 1020

# PROYECTORES

## FENOPLASTICA



UNID. EMBAL. 1



Proyector cuarzo yodo con trípode telescópico de 70cm a 185cm altura con asa y lámpara de regalo incluida.

500W A:1000/2150 B:900 C:700/1850



UNID. EMBAL. 1



Proyector de cuarzo yodo con port. R7s  
Trípode telescópico extensible desde 90 cm hasta 180 cm de altura  
Cable de conexión de 270 cm de longitud  
Fabricado en fundición de aluminio  
Con tornillería externa en acero inoxidable  
Con lámpara incluida

IP 44  
CLASE I



UNID. EMBAL. 1



Proyector halógeno con detector de presencia.

# PROYECTORES DE OBRA

FENOPLASTICA



REF FN8007

UNID. EMBAL. 1

# PROYECTOR DE OBRA

## THEBEN



REF. TH51011  
UNID. EMBAL. 1

ALUMBRADO  
PROFESIONAL

### DATOS TÉCNICOS

Tipo de Tubo:	Tubo 2D de 38W o 55W
Duración del tubo:	8.000 horas (5 a 6 años)
Flujo luminoso	2850 lúm. o 4.000 lúm
Tipo de cable	H07 RNF 2X1 <sup>2</sup>
Longitud del cable	5 metros
Tamaño	L 345 X A280 X P 140mm
Peso	2.7 kg
Clase de protección	Clase II
Tensión de alimentación	220 - 230V ca (50 Hz.)
Color	Azul reflex RAL 5010
Índice de Protección IP	IP65
Índice de Protección IK	IK10
Normativas	Marcado CE EN 60598-12 y EN 60598-2-4