

# PROYECTORES DE HALOGENUROS METÁLICOS

## GAMLUZ




MODELO REFERENCIA	W	UNIDS/EMBALAJE
G2371X97025701I	70W	1
G2371X97025150I	150W	1

Proyector de halogenuro metálico con haz asimétrico. Potencia 70 w y 150 w.

Fabricado en aluminio.


Reflector asimétrico en aluminio anodizado.



COLORES:  
BLANCO y NEGRO.  
CONSULTAR  
ACABADO EN GRIS.

IP 55

## GEWISS



MODELO REFERENCIA	W	UNIDS/EMBALAJE
GWGW85306	2X 18W	1
GWGW85301M	70W	1

PROYECTOR DE POLICARBONATO PARA HALOGENUROS METÁLICOS.

Sistema ABRE - FACIL.

VERSIONES CABLEADAS Y CON AJUSTE DE LA FASE

Código	Potencia lámpara	Lámpara en dotación	Conexión lámpara	Intensidad
<b>Tensión: 230 V - 50 Hz</b>				
SIN LÁMPARA	2 X 18 W	BAJO CONSUMO	G24d-2	0,375 A
CON LÁMPARA	70 W	HALOGENURO METÁLICO	RX7s	1 A



IP65 - CLASE II	
Color	Peso Kg
Grís lomo	2,7
Grís lomo	3,5

## GEWISS




MODELO REFERENCIA	W	UNIDS/EMBALAJE
GWGW85001M	70W	1
GWGW85002M	150W	1

PROYECTOR DE POLICARBONATO PARA HALOGENUROS METÁLICOS.

Sistema ABRE - FACIL.

VERSIONES CABLEADAS Y CON AJUSTE DE LA FASE SE ENTREGAN CON LÁMPARA

Código	Potencia lámpara	Lámpara en dotación	Conexión lámpara	Intensidad
<b>Tensión: 230 V - 50 Hz</b>				
CON LÁMPARA	150 W	HALOG. METÁLICO	RX7s	1,8 A
CON LÁMPARA	70 W	HALOG. METÁLICO	RX7s	1 A



IP65 - CLASE II	
Color	Peso Kg
Grís lomo	6,3
Grís lomo	3,1